

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A U3203.32048.C**  
041 - Elfenbein Nr. 041  
LED 38 W 3019 lm-h 3000 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP04  
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchenschirm elfenbeinfarben in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Ausführung mit Casambi. Textiles Anschlusskabel 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> weiss (RAL 9016), Länge 2500 mm. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchenschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



LED 3000 K 38 W 3019 lm-h / CIE Flux 63 96 99 83 100 / B61 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3019 lm-h
Anschlussleistung	38 W
Lichtausbeute	79 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	12,9
Blendungsbewertung UGR quer	12,9
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	2,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

