

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A U3203.93048.C**  
041 - Elfenbein Nr. 041  
LED 39 W 2021 lm-h 1800 – 2700 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar




IPX4

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP04  
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Gaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Ausführung mit Casambi. Textiles Anschlusskabel 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> weiss (RAL 9016), Länge 2500 mm. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



LED 2700 K 39 W 2021 lm-h / CIE Flux 63 96 99 83 100 / B61 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2021 lm-h
Anschlussleistung	39 W
Lichtausbeute	52 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2700 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Dimmbereich	100 – 1 %
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	11,5
Blendungsbewertung UGR quer	11,5
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	2,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

