

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 12 133K27
weiss ~ RAL 9003
LED 15.5 W 991 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK02

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 15.5 W 991 lm-h / CIE Flux 41 69 88 86 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	991 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	63.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1670 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

