

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 12 142K3

weiss ~ RAL 9003
LED 21.5 W 1645 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 21.5 W 1645 lm-h / CIE Flux 43 73 90 91 100 / A31 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1645 lm-h |
| Anschlussleistung | 21.5 W |
| Lichtausbeute | 76.5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2415 lm-c |
| Modulleistung | 16,4 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtverteilung | freistrahlernd |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

