

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 22 215K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 2.7 W 198 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




 **IP64**  **IK06**

Wandaufbauleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 90 x 95 x 60 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.7 W 198 lm-h / CIE Flux 59 88 98 100 100 / A50 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	198 lm-h
Anschlussleistung	2.7 W
Lichtausbeute	73.3 lm-h/W
Modullichtstrom	345 lm-c
Modulleistung	2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.4 kg

