

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 22 280AK3
silber - DB 702N
LED 2.9 W 177 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK05**

Wandaufbauleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungsverdrahtung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 160 x 70 x 55 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.9 W 177 lm-h / CIE Flux 63 92 99 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	177 lm-h
Anschlussleistung	2.9 W
Lichtausbeute	61 lm-h/W
Modullichtstrom	375 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.6 kg

