

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 22 360WK4
weiss ~ RAL 9010
LED 17.7 W 958 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK06**

Wandaufbauleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 958 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Leuchten-Lichtstrom 958 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 300 x 110 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur mit Lichtaustritt nach unten möglich.



LED 4000 K 17.7 W 958 lm-h / CIE Flux 67 92 99 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 958 lm-h |
| Anschlussleistung | 17.7 W |
| Lichtausbeute | 59.3 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2990 lm-c |
| Modulleistung | 15,6 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 160'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtaustritt | einseitig |
| Lichtverteilung | gerichtet |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 2.05 kg |

