

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 22 363WK3**  
weiss ~ RAL 9010  
LED 9.6 W 659 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK04**

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 659 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 3000 K. Leuchten-Lichtstrom 691 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 180.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis  $\varnothing 10,5$  mm. Abmessungen: 200 x 110 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 9.6 W 659 lm-h / CIE Flux 68 94 99 54 100 / C64 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	659 lm-h
Anschlussleistung	9.6 W
Lichtausbeute	73.2 lm-h/W
Modullichtstrom	1425 lm-c
Modulleistung	7,8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 180'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.4 kg

