

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 22 369K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 2.7 W 24 V 99 lm-h 4000 K  
 Konverter schaltbar on/off




Wandeinbauleuchte mit abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse III.

Abgeblendetes Licht. 24 V DC. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Abmessungen Ø 80 x 80 x 20 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 71 x 90 mm oder in das Einbaugeschäuse B 10 415.

5 Jahre Garantie.

Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu Gebäudeteilen muss mind. 50 mm betragen.



LED 4000 K 2.7 W 99 lm-h / CIE Flux 35 72 93 98 100 / A31 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 99 lm-h                       |
| Anschlussleistung  | 2.7 W                         |
| Lichtausbeute      | 36.7 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 330 lm-c                      |
| Modulleistung      | 1,9 W                         |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | abgeblendet  |
| Betriebsgerät      | <b>extern, separat bestellen</b>   |
| Betriebsspannung   | 24 V DC  |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C   |
| Gewicht            | 0.25 kg  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

