


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 22 650K3
grafit - RAL 7024
LED 4.8 W 362 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65** **IK06**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65  , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperatur-schutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 220 x 220 x 110 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.8 W 362 lm-h 128°/128° / CIE Flux 39 70 90 84 100 / B31 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	362 lm-h
Anschlussleistung	4.8 W
Lichtausbeute	71 lm-h/W
Modullichtstrom	720 lm-c
Modulleistung	3,8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	2.85 kg

