

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 22 750K3
 grafit - RAL 7024
 LED 4.8 W 359 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK06**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit allseitigem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 125 x 215 x 110 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.8 W 359 lm-h / CIE Flux 34 64 85 76 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 359 lm-h |
| Anschlussleistung | 4.8 W |
| Lichtausbeute | 70.4 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 720 lm-c |
| Modulleistung | 3,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtaustritt | allseitig |
| Lichtverteilung | freistrahler |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 1.55 kg |

