

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 23 015.1K3**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 8.8 W 512 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20**

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Zinkdruckguss. Oberfläche Farbe weiss. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø10,5 mm. Abmessungen: 175 x 105 x 55 mm.

5 Jahre Garantie.

Die Leuchte darf nur mit ihrer vollständigen Schutzabdeckung betrieben werden.



LED 3000 K 8.8 W 512 lm-h / CIE Flux 43 74 93 51 100 / C33 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	512 lm-h
Anschlussleistung	8.8 W
Lichtausbeute	58.2 lm-h/W
Modullichtstrom	1260 lm-c
Modulleistung	7,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.3 kg

