

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 23 080.1K3**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 6.2 W 461 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 170°. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemesungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Mit eingebautem Netzschalter. Mundgeblasenes Opalglas. Leuchtenblende stufenlos um die Längsachse drehbar. Abmessungen: 300 x 55 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



LED 3000 K 6.2 W 461 lm-h / CIE Flux 28 54 77 50 100 / C22 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	461 lm-h
Anschlussleistung	6.2 W
Lichtausbeute	74.4 lm-h/W
Modullichtstrom	775 lm-c
Modulleistung	4.8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.8 kg

