

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 23 256.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 15.5 W 1643 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes Opalglas. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis $\varnothing 10,5$ mm, max. $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Abmessungen: $700 \times 70 \times 100$ mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal möglich.



LED 3000 K 15.5 W 1643 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1643 lm-h
Anschlussleistung	15.5 W
Lichtausbeute	106 lm-h/W
Modullichtstrom	2210 lm-c
Modulleistung	13,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.2 kg

