

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 23 315K3
weiss ~ RAL 9003
LED 35 W 3343 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit freistrahler-der Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 135'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes Kristall-Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 470 mm, Höhe 100 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 35 W 3343 lm-h / CIE Flux 17 41 69 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3343 lm-h |
| Anschlussleistung | 35 W |
| Lichtausbeute | 95.5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 4645 lm-c |
| Modulleistung | 31,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 135'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtverteilung | freistrahlernd |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 8.6 kg |

