

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 23 414K3

weiss ~ RAL 9003
LED 19.6 W 1900 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 420 mm, Tiefe 95 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 19.6 W 1900 lm-h / CIE Flux 45 75 92 82 100 / B43 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1900 lm-h |
| Anschlussleistung | 19.6 W |
| Lichtausbeute | 96.9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2605 lm-c |
| Modulleistung | 17 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | freistrahlend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 3.5 kg |

