

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 23 966.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 7.6 W 565 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Deckenaufbauleuchte mit freistrahlen- dem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 120 mm, Höhe 95 mm.

5 Jahre Garantie sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie auf LED-Modul.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



LED 3000 K 7.6 W 565 lm-h / CIE Flux 37 66 85 74 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	565 lm-h
Anschlussleistung	7.6 W
Lichtausbeute	74.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1030 lm-c
Modulleistung	6,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.75 kg

