

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 24 008WK3

weiss ~ RAL 9010
LED 27 W 2216 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK10

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Constant Optics®. Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 17°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 190'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsgläser. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 110 mm, Höhe 500 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 27 W 2216 lm-h / CIE Flux 99 100 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2216 lm-h
Anschlussleistung	27 W
Lichtausbeute	81.5 lm-h/W
Modullichtstrom	3480 lm-c
Modulleistung	24,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 190'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	18 ° Medium Spot (17 – 19 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	3.2 kg

