

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 034K3
grafit - RAL 7024
LED 14.2 W 1106 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK10

Wandaufbauleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 17°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Die Leuchte ist in jeder Brennlagemontierbar. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Leuchtendurchmesser 110 mm, Höhe 230 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 17.4°	E (0°)
2	0.61	1779
4	1.22	445
6	1.84	198
8	2.45	111
10	3.06	71

LED 3000 K 14.2 W 1106 lm-h 17.4° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1106 lm-h
Anschlussleistung	14.2 W
Lichtausbeute	76.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1740 lm-c
Modulleistung	12,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	17 ° Medium Spot (17 - 19 °)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.95 kg

