

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 036AK3
silber - DB 702N
LED 1.6 W 80 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65**  **IK06**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 100-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. 1 Leitungsverschraubung für Anschlussleitung von \varnothing 7-9,5 mm. Abmessungen \varnothing 105 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchslage vornehmen.



LED 3000 K 1.6 W 80 lm-h / CIE Flux 27 54 78 68 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	80 lm-h
Anschlussleistung	1.6 W
Lichtausbeute	57.5 lm-h/W
Modullichtstrom	195 lm-c
Modulleistung	0,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	100 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	0.6 kg

