

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 049K3
 grafit - RAL 7024
 LED 12.3 W 216 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK10**

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung 90°, die andere Richtung 15°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Optisches Borosilikatglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 mm². Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen Ø 190 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage in jeder Gebrauchslage möglich.



LED 3000 K 12.3 W 216 lm-h / CIE Flux 95 100 100 97 100 / A84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	216 lm-h
Anschlussleistung	12.3 W
Lichtausbeute	17.6 lm-h/W
Modullichtstrom	1545 lm-c
Modulleistung	9,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2 kg

