

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 066K3
 grafit - RAL 7024
 LED 69 W 5554 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 20°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. Vortex Optics®. Anschlussdose mit 2 Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 5-13 mm, max. 5 x 2,5 mm². Abmessungen: 250 x 250 x 110 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 19.0°	C90-C270 D [m] 19.0° E (0°)	
4	1.34	1.34	2472
8	2.68	2.68	618
12	4.02	4.02	275
16	5.35	5.35	155
20	6.69	6.69	99

LED 3000 K 69 W 5554 lm-h 34°/34° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DL...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5554 lm-h
Anschlussleistung	69 W
Lichtausbeute	68.9 lm-h/W
Modullichtstrom	10760 lm-c
Modulleistung	62,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-bündelnd
Halbwertwinkel	27 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	5.3 kg

