

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 082K3


Material Bronzeguss
LED 2.7 W 24 V 95 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse III.

Abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ °C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65. Leuchtenabdeckung besteht aus Bronzeguss. Leuchtengehäuse aus Edelstahl. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis $\varnothing 10,5\text{ mm}$. Abmessungen $\varnothing 85 \times 90 \times 20\text{ mm}$. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen $\varnothing 71 \times 90\text{ mm}$ oder in das Einbaugehäuse B 10 415.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.7 W 95 lm-h / CIE Flux 33 71 93 97 100 / A31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	95 lm-h
Anschlussleistung	2.7 W
Lichtausbeute	35.2 lm-h/W
Modullichtstrom	325 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	0.65 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

