


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 084K3
Material Bronzeguss
LED 10 W 534 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Wandeinbauleuchte mit abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenabdeckung besteht aus Bronzeguss. Leuchtgehäuse aus Edelstahl. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\text{Ø } 7\text{-}10,5\text{ mm}$, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen $\text{Ø } 200 \times 37\text{ mm}$. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen $\text{Ø } 180 \times 125\text{ mm}$ oder in das Einbaugehäuse B 10 429.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 10 W 534 lm-h / CIE Flux 43 81 96 99 100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	534 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	53.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1475 lm-c
Modulleistung	7,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

