

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 101K3
 grafit - RAL 7024
 LED 2.9 W 10 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




Wandeinbauleuchte mit abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5\text{ mm}$. Abmessungen $\varnothing 130 \times 100\text{ mm}$. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen $\varnothing 120 \times 110\text{ mm}$ oder in das Einbaugeschäube B 10 781 oder Einbaugeschäube für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 544.

5 Jahre Garantie.

Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu Gebäudeteilen muss mind. 50 mm betragen.



LED 3000 K 2.9 W 10 lm-h / CIE Flux 16 56 86 99 100 / A10 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	10 lm-h
Anschlussleistung	2.9 W
Lichtausbeute	3.4 lm-h/W
Modullichtstrom	385 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.85 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

