

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 116K4
 grafit - RAL 7024
 LED 27 W 3929 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 **IK06**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung weiss. Anschlussdose mit 2 Leitungsver-schraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 5-13$ mm, max. $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Abmessungen: 125 x 950 x 120 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 27 W 3929 lm-h / CIE Flux 36 65 86 73 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3929 lm-h
Anschlussleistung	27 W
Lichtausbeute	145,5 lm-h/W
Modullichtstrom	4770 lm-c
Modulleistung	22,4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	6 kg

