


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 127WK4**  
weiss ~ RAL 9010  
LED 5.5 W 187 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit zwei Lichtsektoren von je 15° und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP65  staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt je 15°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas. Optische Silikonlinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 120 x 180 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 5.5 W 187 lm-h / CIE Flux 98 100 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	187 lm-h
Anschlussleistung	5.5 W
Lichtausbeute	32.2 lm-h/W
Modullichtstrom	620 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zwei Lichtsektoren von je 15°
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.5 kg

