

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 24 132AK4
silber - DB 702N
LED 6.6 W 588 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 180 x 180 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 6.6 W 588 lm-h / CIE Flux 19 44 71 55 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	588 lm-h
Anschlussleistung	6.6 W
Lichtausbeute	89.1 lm-h/W
Modullichtstrom	1195 lm-c
Modulleistung	5,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig abgeblendet
Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.8 kg

