

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 143WK3
weiss ~ RAL 9010
LED 28 W 2600 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Deckeneinbauleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung.
Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstrahlwinkel 105/58°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 75'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®. Flacher Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mattiert Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm². 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 175 x 95 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 160 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 442.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 106° | D [m] 58° | E (0°) |
|-------|------------|-----------|--------|
| 1 | 2.65 | 1.11 | 1505 |
| 2 | 5.31 | 2.22 | 376 |
| 3 | 7.96 | 3.33 | 167 |
| 4 | 10.62 | 4.43 | 94 |
| 5 | 13.27 | 5.54 | 60 |

LED 3000 K 28 W 2600 lm-h 106°/58° / CIE Flux 75 96 100 100 100 / A70 nach DIN...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2600 lm-h |
| Anschlussleistung | 28 W |
| Lichtausbeute | 92.9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 3910 lm-c |
| Modulleistung | 24,1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 75'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Halbwertwinkel | 55° / 110° Oval Flood |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 1.45 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

