




QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 24 176K3

grafit - RAL 7024
LED 15.7 W 1450 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK10

Wandaufbauleuchte mit freistrahlen-
der Lichtverteilung.
Schutzart IP65   , staubdicht und
strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austausch-
barem LED-Modul mit Übertempera-
turschutz und einer Lebenserwartung
von mindestens 155'000 Betriebsstun-
den. 20-jährige Nachliefergarantie auf
das LED-Modul und die Verschleisstei-
le. Mit LED-Netzteil 220-240 V,
0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte
aus Aluminiumguss, Aluminium und
Edelstahl Beschichtungstechnologie
Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas in-
nen weiss. 2 Leitungsverschraubungen
mit Zugentlastung zur Durchverdraht-
ung der Netzanschlussleitung von \varnothing
7-12 mm. Anschlussklemmen 3 x 2,5
mm². Der eingebaute Passiv-Infrarot-
Bewegungs- und Lichtsensor bietet
verschiedene individuelle Einstellmög-
lichkeiten per Smartphone über die
kostenlose App Tool. Leuchtendurch-
messer 260 mm, Höhe 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 15.7 W 1450 lm-h / CIE Flux 43 72 90 96 100 / A30 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1450 lm-h |
| Anschlussleistung | 15.7 W |
| Lichtausbeute | 92.4 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2165 lm-c |
| Modulleistung | 12,9 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 155'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | freistrahlend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 2.75 kg |

