

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 177AK4
silber - DB 702N
LED 5,6 W 176 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit zwei Lichtsektoren von je 15°. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt je 15°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Optische Silikonlinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen Ø 180 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 5.6 W 176 lm-h / CIE Flux 98 100 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	176 lm-h
Anschlussleistung	5.6 W
Lichtausbeute	32 lm-h/W
Modullichtstrom	620 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zwei Lichtsektoren von je 15°
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.65 kg

