

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 178K3
 grafit - RAL 7024
 LED 11,5 W 380 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit zwei Lichtsektoren von je 90°. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt je 90°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Optische Silikonlinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen Ø 180 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 11.5 W 380 lm-h / CIE Flux 87 98 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	380 lm-h
Anschlussleistung	11,5 W
Lichtausbeute	33 lm-h/W
Modullichtstrom	1460 lm-c
Modulleistung	1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zwei Lichtsektoren von je 90°
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.65 kg

