

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 210K3
 grafit - RAL 7024
 LED 4 W 310 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK05

Decken- und Wandinbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 7-10,5\text{ mm}$, max. $3\text{ G }1,5\text{ mm}^2$. Abmessungen Abdeckrahmen: $150 \times 150\text{ mm}$. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen $139 \times 139 \times 110\text{ mm}$ oder in das Einbaugehäuse B 10 463 oder Einbaugehäuse für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 540.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4 W 310 lm-h / CIE Flux 12 46 82 99 100 / A10 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	310 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	77.5 lm-h/W
Modullichtstrom	560 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	asymmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	0.95 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

