

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 311K3
grafit - RAL 7024
LED 54.4 W 4791 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 34°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Vortex Optics®. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 1505 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 34°	C90-C270 D [m] 34°	E (0°)
3	1.83	1.83	1301
6	3.67	3.67	325
9	5.50	5.50	145
12	7.34	7.34	81
15	9.17	9.17	52

LED 3000 K 54.4 W 4791 lm-h 34°/34° / CIE Flux 97 99 100 100 100 / A80 nach DIN...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4791 lm-h
Anschlussleistung	54.4 W
Lichtausbeute	88.1 lm-h/W
Modullichtstrom	8850 lm-c
Modulleistung	47,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-bündelnd
Halbwertwinkel	34 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	9.35 kg

