
Deckenaufbauleuchte Tiefstrahler







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 311K4 grafit ~ RAL 7024 LED 54.4 W 4926 lm-h 4000 K DALI-Konverter steuerbar










IP65 IK07


Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 🏶 🛕 🐧 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 34°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Bewartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DA-LI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Vortex Optics®. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstalluminium 2 Leitungsverschraubungen minium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrah-tung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Ab-messungen: 1505 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.





LED 4000 K 54.4 W 4926 lm-h 34°/34° / CIE Flux 97 99 100 100 100 / A80 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4926 lm-h
Anschlussleistung	54.4 W
Lichtausbeute	90.6 lm-h/W
Modullichtstrom	9090 lm-c
Modulleistung	47,4 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-bündelnd
Halbwertwinkel	34 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	9.35 kg

