

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 319K4
 grafit - RAL 7024
 LED 35.6 W 2133 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK05

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiss. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 1015 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 110°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 112°	E (0°)
1	2.86	2.97	773
2	5.71	5.93	193
3	8.57	8.90	86
4	11.43	11.86	48
5	14.28	14.83	31

LED 4000 K 35.6 W 2133 lm-h 110°/112° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2133 lm-h
Anschlussleistung	35.6 W
Lichtausbeute	59.9 lm-h/W
Modullichtstrom	6060 lm-c
Modulleistung	31,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	5.4 kg

