

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 331K3

Material Edelstahl
LED 13.2 W 1449 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Deckeneinbauleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 105/58°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussring aus Edelstahl. Sicherheitsglas mattiert Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von Ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm². 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 180 x 95 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 160 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 442.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 104°	D [m] 58°	E (0°)
1	2.56	1.11	865
2	5.12	2.22	216
3	7.68	3.33	96
4	10.24	4.43	54
5	12.80	5.54	35

LED 3000 K 13.2 W 1449 lm-h 106°/58° / CIE Flux 75 95 100 100 100 / A70 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1449 lm-h
Anschlussleistung	13.2 W
Lichtausbeute	109.8 lm-h/W
Modullichtstrom	2025 lm-c
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	bandförmig
Halbwertwinkel	105° / 58° Oval Flood
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.45 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

