

2 cable entries Ø7-10,5mm,
max. 3x 1,5²
Connecting terminal 2,5²



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 24 335AK4
silber ~ DB 702N
LED 4 W 320 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK03

Wandaufbauleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 175'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 100 x 180 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 4 W 320 lm-h / CIE Flux 17 42 69 53 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	320 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	90 lm-h/W
Modullichtstrom	550 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 175'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.1 kg

