

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 24 341AK3
 silber ~ DB 702N
 LED 3.8 W 285 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit zweiseitig abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 175'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 100 x 180 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3.8 W 285 lm-h / CIE Flux 12 36 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	285 lm-h
Anschlussleistung	3.8 W
Lichtausbeute	81 lm-h/W
Modullichtstrom	520 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 175'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.2 kg

