

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 342AK3
silber ~ DB 702N
LED 6.8 W 574 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK07**

Wandaufbauleuchte mit zweiseitig abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 170'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 120 x 240 x 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 6.8 W 574 lm-h / CIE Flux 12 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	574 lm-h
Anschlussleistung	6.8 W
Lichtausbeute	94.1 lm-h/W
Modullichtstrom	1045 lm-c
Modulleistung	5,7 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 170'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	2 kg

