

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 355AK3
silber ~ DB 702N
LED 5.1 W 226 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK07**

Wandaufbauleuchte mit abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 7-12 mm. Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm². Abmessungen: 220 x 120 x 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5.1 W 226 lm-h / CIE Flux 33 59 81 82 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	226 lm-h
Anschlussleistung	5.1 W
Lichtausbeute	49.8 lm-h/W
Modullichtstrom	695 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.3 kg

