

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 370AK3
silber ~ DB 702N
LED 9.8 W 463 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP64 IK07

Wandaufbauleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 120 x 130 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur mit Lichtaustritt nach unten möglich.



LED 3000 K 9.8 W 463 lm-h / CIE Flux 87 97 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	463 lm-h
Anschlussleistung	9.8 W
Lichtausbeute	41.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1395 lm-c
Modulleistung	8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.3 kg

