

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 24 372K3
 grafit - RAL 7024
 LED 7 W 618 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 618 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 3000 K. Leuchten-Lichtstrom 650 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungsdauer von 190.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5$ mm. Abmessungen: 200 x 110 x 85 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 7 W 618 lm-h / CIE Flux 63 92 99 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	618 lm-h
Anschlussleistung	7 W
Lichtausbeute	85.6 lm-h/W
Modullichtstrom	1060 lm-c
Modulleistung	5,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.15 kg

