

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 373K4
 grafit - RAL 7024
 LED 20.5 W 1767 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungsdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ °C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\text{Ø } 10,5\text{ mm}$, max. $5 \times 1,5\text{ mm}^2$. Abmessungen: $400 \times 120 \times 100\text{ mm}$.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 20.5 W 1767 lm-h / CIE Flux 59 89 99 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1767 lm-h
Anschlussleistung	20.5 W
Lichtausbeute	84.1 lm-h/W
Modullichtstrom	3140 lm-c
Modulleistung	18 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.4 kg

