

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 390K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 28.5 W 2131 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




IP65

Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlenendes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 150.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Im Notlichtbetrieb wird ein Leuchtenlichtstrom von 319 lm erreicht. Mit integrierter Heizung. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis  $\varnothing 10,5\text{ mm}$ , max.  $5 \times 1,5\text{ mm}^2$ . Abmessungen  $\varnothing 350 \times 110\text{ mm}$ .

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 28.5 W 2131 lm-h / CIE Flux 45 75 91 96 100 / A40 nach DIN 5040


**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2131 lm-h
Anschlussleistung	28.5 W
Lichtausbeute	74.8 lm-h/W
Modullichtstrom	3975 lm-c
Modulleistung	23,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 150'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K


**Weitere Angaben**

Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	5.65 kg





LED 3000 K 28.5 W 2131 lm-h / CIE Flux 45 75 91 96 100 / A40 nach DIN 5040



LED 3000 K 3,0 W 319 lm-h / CIE Flux 45 75 91 96 100 / A40 nach DIN 5040