

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 399WK4**  
weiss ~ RAL 9010  
LED 9.2 W 976 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 17°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 110 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 17.2° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 2     | 0.60        | 1659   |
| 4     | 1.21        | 415    |
| 6     | 1.81        | 184    |
| 8     | 2.42        | 104    |
| 10    | 3.02        | 66     |

LED 4000 K 9.2 W 976 lm-h 18.4° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 976 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 9.2 W                         |
| Lichtausbeute      | 106.1 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 1240 lm-c                     |
| Modulleistung      | 8 W                           |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 100'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt      | abgeblendet                                      |
| Lichtverteilung    | symmetrisch-bündelnd                             |
| Halbwertwinkel     | 17° Medium Spot (17 – 19 °)                      |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C                                       |
| Gewicht            | 0.75 kg  |

