

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 414K4
 grafit - RAL 7024
 LED 170 W 21276 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Hallenleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abflughallen, Werk- und Sporthallen oder Aulen. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Anschlussdose mit 2 Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 5-13 mm, max. 5 x 2,5 mm². Abmessungen: 590 x 440 x 105 mm. 2 Montageschienen aus Edelstahl zur Befestigung an bauseitig vorhandenen Konstruktionen oder Befestigung mit Montagerahmen B 13 575 unter Decken und Kragplatten oder von hohen Decken mit dem Stahlseil-Set B 13 582.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 52°	C90-C270 D [m] 52°	E (0°)
4	3.90	3.90	1576
8	7.80	7.80	394
12	11.71	11.71	175
16	15.61	15.61	98
20	19.51	19.51	63

LED 4000 K 170 W 21276 lm-h 54°/54° / CIE Flux 90 99 100 100 / A80 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	21276 lm-h
Anschlussleistung	170 W
Lichtausbeute	125.2 lm-h/W
Modullichtstrom	28380 lm-c
Modulleistung	152,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	52 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 164 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	14,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

