



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 421K4
 grafit - RAL 7024
 LED 38.2 W 4701 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK08

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 34°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 180'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Leuchtdurchmesser 190 mm, Höhe 190 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 34° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3 | 1.83 | 1123 |
| 6 | 3.67 | 281 |
| 9 | 5.50 | 125 |
| 12 | 7.34 | 70 |
| 15 | 9.17 | 45 |

LED 4000 K 38.2 W 4701 lm-h 32° / CIE Flux 96 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4701 lm-h |
| Anschlussleistung | 38.2 W |
| Lichtausbeute | 123.1 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 6165 lm-c |
| Modulleistung | 35,7 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 180'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | abgeblendet |
| Lichtverteilung | symmetrisch-streuend |
| Halbwertwinkel | 34 ° Flood (33 – 45 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 2.9 kg |

