

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 459K3
LED 35.6 W 4065 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Vortex Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Anschlussdose mit 2 Leitungsver-schraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 5-13 mm, max. 5 x 2,5 mm². Abmessungen: 1045 x 75 mm. Leuchte für den Einbau in Betondecken in das Einbaugehäuse B 13 580 oder für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden mit dem Einbaurahmen B 13 517.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180 | | C90-C270 | | E (0°) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | D [m] 94° | D [m] 96° | D [m] 96° | D [m] 96° | |
| 1 | 2.14 | 2.22 | 1727 | | |
| 2 | 4.29 | 4.44 | 432 | | |
| 3 | 6.43 | 6.66 | 192 | | |
| 4 | 8.58 | 8.88 | 108 | | |
| 5 | 10.72 | 11.11 | 69 | | |

LED 3000 K 35.6 W 4065 lm-h 94°/96° / CIE Flux 61 92 99 100 100 / A50 nach DIN ...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4065 lm-h |
| Anschlussleistung | 35.6 W |
| Lichtausbeute | 114.2 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 5900 lm-c |
| Modulleistung | 31,6 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | symmetrisch-breitstreuend |
| Halbwertwinkel | 95 ° Very Wide Flood (> 56 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

