

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 463K4
 grafit - RAL 7024
 LED 53.2 W 6416 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Vortex Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 95°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 mm². Abmessungen: 1505 x 60 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀		C ₉₀ -C ₂₇₀	
	D [m] 94°	D [m] 96°	D [m] 96°	E (0°)
2	4.29	4.44	686	
4	8.58	8.88	171	
6	12.87	13.33	76	
8	17.16	17.77	43	
10	21.45	22.21	27	

LED 4000 K 53.2 W 6416 lm-h 94°/96° / CIE Flux 62 92 99 100 100 / A50 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6416 lm-h
Anschlussleistung	53.2 W
Lichtausbeute	120.6 lm-h/W
Modullichtstrom	9090 lm-c
Modulleistung	47,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	95 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	7.85 kg

